

	C330/03	EK480/10	
Compressor type <i>Tipo di compressore</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	
Construction <i>Costruzione</i>	Heavy-duty	Industrial	
Noise level <i>Livello di rumorosità</i>	Standard	Standard	
Maintenance overhaul hours <i>Manutenzione generale ore</i>	1500 (C330/03) 3000 (EK480/10)	Based on 10 bars continuous operation at 40°C <i>Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C</i>	
Integrated hour meter <i>Contaore integrato</i>	-	Included <i>Incluso</i>	
Tank automatic drain <i>Scaricatore serbatoio automatico</i>	-	-	
Tank internal coating <i>Verniciatura serbatoio interno</i>	-	-	
Moisture trap <i>FR anticondensa</i>	-	-	
V - Hz	230 - 50	230 - 50	
kW (hp)	2,20 (3,00)	2,80 (3,75)	
rpm	1400	1400	
Nominal current, A <i>Consumo, A</i>	9,6	14	
Cylinders <i>Cilindri</i>	2	4	
Air intake, L/min <i>Aria aspirata, L/min</i>	330	430	
Air delivery @ 5 bars, L/min <i>Aria resa @ 5 bar, L/min</i>	200	285	
Max pressure, bars <i>Pressione max, bar</i>	10	10	
Duty cycle <i>Ciclo di lavoro</i>	S1 - 100%	S1 - 100%	
Tank, lt. <i>Serbatoio, lt.</i>	3	10	
dB(A)	80	86	
L x W x H cm	product <i>prodotto</i>	47 x 40 x 60 32 kg 1 pc	58 x 79 x 57 50 kg 1 pc
	package <i>imballo</i>	80 x 60 x 70 40 kg 1 pc	81 x 60 x 60 73 kg 1 pc
	full pallet	80 x 120 x 80 430 kg 12 pc	120 x 80 x 160 307 kg 4 pc

